

Nr sprawy: **DZP.271.10.2020****Załącznik nr 1 do SIWZ****FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy .....

Siedziba Wykonawcy .....

NIP .....

REGON .....

Nazwa i numer rachunku bankowego .....

Numer telefonu.....

Numer faxu .....

Internet: http:// .....pl

e-mail: .....@.....

.....

(miejscowość i data)

**Zarząd Dróg i Zieleni**  
**w Suwałkach**  
**ul. Sejneńska 84**  
**16-400 Suwałki**

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: **„Dostawa fabrycznie nowego podestu ruchomego przejezdnego zamontowanego na pojeździe samojezdnym”** oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Cena oferty netto .....
- Podatek VAT (.....%) .....
- Wartość oferty brutto** .....
- słownie złotych .....

| MARKA I MODEL                         |                                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Marka                                 |                                                                        |  |
| Model                                 |                                                                        |  |
| Wymagane parametry techniczne pojazdu |                                                                        |  |
|                                       | Rok produkcji minimum 2019 – fabrycznie nowy, stan licznika do 10 Mth. |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | DMC – 3500 kg ( wraz z podnośnikiem koszowym)                                          |  |
|  | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min 85 kW spełniający wymagania UE.         |  |
|  | Silnik spełniający normę emisji Euro VI/D (HDV)                                        |  |
|  | System gaszenia i uruchamiania silnika przy krótkich zatrzymaniach Start&Stop          |  |
|  | Kierownica po stronie lewej, do ruchu prawostronnego                                   |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy                                                           |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa czarne 3- punktowe                                                 |  |
|  | Sygnal dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie              |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, 1 szt.                                                           |  |
|  | Zbiornik (adblue min 20 l schowany w stopniu pojazdu)                                  |  |
|  | Podgrzewany filtr paliwa                                                               |  |
|  | Skrzynia biegów manualna 6- stopniowa                                                  |  |
|  | Podwozie pojedyncze koła tylne i przednie stalowe                                      |  |
|  | Hydrauliczny układ hamulcowy                                                           |  |
|  | Układ stabilizujący tor jazdy (ESP) 9 generacji                                        |  |
|  | Fotel kierowcy regulowany w trzech kierunkach                                          |  |
|  | Elektroniczne sterowanie szybami w drzwiach bocznych                                   |  |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem                                                 |  |
|  | Elektronicznie sterowane i podgrzewane lusterka                                        |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy                                                           |  |
|  | Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE.                                           |  |
|  | Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami.                                         |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego.                                                      |  |
|  | Koła zapasowe lub doraźny zestaw naprawczy opon (kompresor + uszczelniaacz)            |  |
|  | Deklaracje zgodności CE.                                                               |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim.                                                   |  |
|  | Oświetlenie drogowe oraz sygnalizator świetlny na dachu kabiny (Belka ledowa).         |  |
|  | Wymagane parametry techniczne podnośnika koszowego                                     |  |
|  | Rama i kolumna urządzenia spawana z wysokiej jakości stali                             |  |
|  | Ramię główne wysuwane hydraulicznie, teleskopowane                                     |  |
|  | Minimalna wysokość robocza 17,0 m                                                      |  |
|  | Minimalna wysokość podłogi platformy 15,0 m                                            |  |
|  | Minimalny wysięg w poziomie 11,8m                                                      |  |
|  | Kąt pracy ramienia głównego -25° do 80°                                                |  |
|  | Obrót kosza +/- 90°                                                                    |  |
|  | Obrót kolumny wysięgnika 370°                                                          |  |
|  | Nośność kosza izolowanego ok. 230kg                                                    |  |
|  | Sterowanie Hydrauliczne Podpory 4 sztuki, (2 przednie wysuwane na boki, 2 tylne stałe) |  |
|  | Minimalna szerokość podpór 2,10 m (do osi talerzyków)                                  |  |
|  | Maksymalna szerokość podpór 3,10 m (do osi talerzyków)                                 |  |

|                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maksymalna wysokość pojazdu w pozycji transportowej do 3,0m                                                                                         |  |
| Maksymalna szerokość pojazdu w pozycji transportowej do 2,20m                                                                                       |  |
| Maksymalna długość pojazdu w pozycji transportowej do 7,0m                                                                                          |  |
| Linia zasilania wodą/sprężonym powietrzem do kosza                                                                                                  |  |
| Uchwyty do mocowania dla pasów bezpieczeństwa w koszu                                                                                               |  |
| Dostęp do kosza z poziomu gruntu oraz z pojazdu                                                                                                     |  |
| Obracany kosz o 90° w każdą stronę                                                                                                                  |  |
| Silnik start/stop z kosza                                                                                                                           |  |
| Ergonomiczna drabina umożliwiająca wejście do kosza z poziomu gruntu                                                                                |  |
| Skrzynka narzędziowa                                                                                                                                |  |
| Ręczne awaryjne sterowanie opuszczaniem                                                                                                             |  |
| System weryfikacji ustawienia ramienia głównego w pozycji centralnej                                                                                |  |
| Licznik roboczogodzin                                                                                                                               |  |
| Podkładki pod podpory z obudową zamontowane przy platformie                                                                                         |  |
| System sprawdzania poprawności działania wszystkich diod                                                                                            |  |
| System kontroli udźwigu                                                                                                                             |  |
| Przewody hydrauliczne oraz elektryczne prowadzone do podstawy kosza roboczego wewnątrz ramienia głównego wysięgnika w osłonie plastikowego łańcucha |  |
| Gniazdo 12 V w koszu Gniazdo 230 V w koszu                                                                                                          |  |
| Wyłącznik awaryjny                                                                                                                                  |  |
| Zawory hydrauliczne na wszystkich cylindrach                                                                                                        |  |
| Izolowany kosz do 1kV DC wykonany z włókna szklanego                                                                                                |  |
| Sterowanie podpór z poziomu gruntu przy kolumnie                                                                                                    |  |
| Sterowanie podnośnikiem z kosza roboczego oraz przy kolumnie                                                                                        |  |
| Deklaracje zgodności CE.                                                                                                                            |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim.                                                                                                                |  |
| Katalog części zamiennych w języku polskim.                                                                                                         |  |

2. Dostępność serwisu od siedziby Zamawiającego w odległości wynosi ..... km.

***Jeżeli Wykonawca pozostawi puste miejsce w wyznaczonym miejscu w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że dostępność serwisu wynosi powyżej 200 km od siedziby Zamawiającego i przyzna 0 punktów w tym kryterium.***

3. Udzielam ..... miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia.

**Minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy wynosi 24 miesiące.**

***Jeżeli Wykonawca nic nie wpisze w wyznaczonym miejscu w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 24 miesiące i przyzna 0 punktów w tym kryterium.***

4. Termin wykonania zamówienia – **150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
5. Wyrażam zgodę na opłacenie faktury w terminie do **30 dni** od dnia zatwierdzenia faktury przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (30 dni).
8. Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że<sup>1</sup>:
  - a) Przedmiot zamówienia zrealizuję siłami własnymi.
  - b) Powierzę Podwykonawcom realizację następujących części zamówienia

---

Część (zakres) przedmiotu zamówienia

---

Część (zakres) przedmiotu zamówienia

10. Wadium w kwocie ..... wniosłem w dniu .....  
w formie .....
11. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest.....  
tel. kontaktowy....., faks/e-mail: .....
12. Oświadczam, że jestem *małym/średnim/ dużym*<sup>2</sup> przedsiębiorstwem.

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić;

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić:

- 1) **średnie przedsiębiorstwo** – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;
- 2) **małe przedsiębiorstwo** – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
14. Oświadczam, że na dzień składania oferty zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną, o której mowa w Rozdziale 23 SIWZ oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>3</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

15. Oferta została złożona na ..... stronach.

16. Do oferty dołączono:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*imię i nazwisko  
oraz podpis osoby (osób)  
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

Bank i nr konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu:

.....

---

3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).