

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy .....

Siedziba wykonawcy .....

NIP ..... REGON.....

Numer telefonu .....

Numer faksu .....

e-mail: .....@.....

**Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem .....**

.....  
(miejscowość i data)

**Zarząd Dróg i Zieleni  
w Suwałkach  
ul. Sejneńska 84  
16-400 Suwałki**

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Dostawa fabrycznie nowego podestu ruchomego przejezdnego zamontowanego na pojeździe samojezdnym” oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Cena oferty netto .....

Podatek VAT (.....%) .....

**Wartość oferty brutto .....**

słownie złotych .....

| I. MARKA I MODEL                                           |                                              |                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Marka:                                                     |                                              |                                                      |
| Model:                                                     |                                              |                                                      |
| II. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE<br>POJAZDU I WYPOSAŻENIE |                                              |                                                      |
| Lp.                                                        | Nazwa                                        | Dane:<br>(wpisać dane pojazdu lub<br>wpisać TAK/NIE) |
| 1.                                                         | Rok produkcji minimum 2020 – fabrycznie nowy |                                                      |

|                                                                    |                                                                                      |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.                                                                 | DMC – 3500 kg ( wraz z podnośnikiem koszowym)                                        |                                                                          |
| 3.                                                                 | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min 85 kW, spełniający wymagania UE       |                                                                          |
| 4.                                                                 | Silnik spełniający normę emisji Euro VI                                              |                                                                          |
| 5.                                                                 | Kierownica po stronie lewej, do ruchu prawostronnego                                 |                                                                          |
| 6.                                                                 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                         |                                                                          |
| 7.                                                                 | Pasy bezpieczeństwa 3- punktowe                                                      |                                                                          |
| 8.                                                                 | Sygnal dźwiękowy cofania                                                             |                                                                          |
| 9.                                                                 | Trójkąt ostrzegawczy, 1 szt.                                                         |                                                                          |
| 10.                                                                | Skrzynia biegów manualna 6- stopniowa                                                |                                                                          |
| 11.                                                                | Podwozie- koła tylne i przednie pojedyncze, stalowe                                  |                                                                          |
| 12.                                                                | Hydrauliczny układ hamulcowy                                                         |                                                                          |
| 13.                                                                | Układ stabilizujący tor jazdy (ESP)                                                  |                                                                          |
| 14.                                                                | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem                                               |                                                                          |
| 15.                                                                | Poduszka powietrzna kierowcy                                                         |                                                                          |
| 16.                                                                | Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE                                          |                                                                          |
| 17.                                                                | Wspomaganie układu kierowniczego                                                     |                                                                          |
| 18.                                                                | Doraźny zestaw naprawczy opon (nie zamontowany na stałe w pojeździe)                 |                                                                          |
| 19.                                                                | Deklaracje zgodności CE                                                              |                                                                          |
| 20.                                                                | Instrukcja obsługi w języku polskim                                                  |                                                                          |
| 21.                                                                | Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny (belka ledowa lub kogut lub lampy błyskowe) |                                                                          |
| <b>III. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE<br/>PODNOŚNIKA KOSZOWEGO</b> |                                                                                      |                                                                          |
| <b>Lp.</b>                                                         | <b>Nazwa</b>                                                                         | <b>dDane</b><br><b>Dane:</b><br>(wpisać dane pojazdu lub wpisać TAK/NIE) |
| 1.                                                                 | Rama i kolumna urządzenia spawana z wysokiej                                         |                                                                          |

|     |                                                                                           |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | jakości stali                                                                             |  |
| 2.  | Ramię główne wysuwane hydraulicznie, teleskopowane                                        |  |
| 3.  | Minimalna wysokość robocza 16,5 m                                                         |  |
| 4.  | Minimalna wysokość podłogi platformy 14,5 m                                               |  |
| 5.  | Minimalny wysięg w poziomie 11,0 m                                                        |  |
| 6.  | Obrót kosza o 90° w każdą stronę                                                          |  |
| 7.  | Obrót kolumny wysięgnika min. 370°                                                        |  |
| 8.  | Nośność kosza izolowanego min. 230 kg                                                     |  |
| 9.  | Sterowane hydrauliczne podpory - 4 sztuki<br>(2 przednie wysuwane na boki, 2 tylne stałe) |  |
| 10. | Minimalna szerokość podpór 2,05 m<br>(do osi talerzyków)                                  |  |
| 11. | Maksymalna szerokość podpór 3,10 m<br>(do osi talerzyków)                                 |  |
| 12. | Maksymalna wysokość pojazdu w pozycji transportowej do 3,0 m                              |  |
| 13. | Maksymalna szerokość pojazdu w pozycji transportowej do 2,20 m                            |  |
| 14. | Maksymalna długość pojazdu w pozycji transportowej do 7,0 m                               |  |
| 15. | Linia zasilania wodą/sprężonym powietrzem do kosza                                        |  |
| 16. | Uchwyty do mocowania dla pasów bezpieczeństwa w koszu (min.2)                             |  |
| 17. | Dostęp do kosza roboczego z platformy pojazdu                                             |  |
| 18. | Silnik start/stop z kosza                                                                 |  |
| 19. | Ergonomiczna drabina umożliwiająca wejście do kosza z poziomu gruntu                      |  |
| 20. | Skrzynka narzędziowa                                                                      |  |
| 21. | Ręczne awaryjne sterowanie opuszczaniem                                                   |  |

|     |                                                                                                                                                     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 22. | System weryfikacji ustawienia ramienia głównego w pozycji centralnej                                                                                |  |
| 23. | Licznik roboczogodzin                                                                                                                               |  |
| 24. | Podkładki pod podpory z obudową zamontowane przy platformie                                                                                         |  |
| 25. | System sprawdzania poprawności działania wszystkich diod                                                                                            |  |
| 26. | System kontroli udźwigu                                                                                                                             |  |
| 27. | Przewody hydrauliczne oraz elektryczne prowadzone do podstawy kosza roboczego wewnątrz ramienia głównego wysięgnika w osłonie plastikowego łańcucha |  |
| 28. | Gniazdo 12 V w koszu                                                                                                                                |  |
| 29. | Gniazdo 230 V w koszu                                                                                                                               |  |
| 30. | Wyłącznik awaryjny                                                                                                                                  |  |
| 31. | Zawory hydrauliczne na wszystkich cylindrach                                                                                                        |  |
| 32. | Izolowany kosz do 1kV DC wykonany z włókna szklanego                                                                                                |  |
| 33. | Sterowanie podpór z poziomu gruntu                                                                                                                  |  |
| 34. | Sterowanie podnośnikiem z kosza roboczego oraz przy kolumnie                                                                                        |  |
| 35. | Deklaracje zgodności CE                                                                                                                             |  |
| 36. | Instrukcja obsługi w języku polskim                                                                                                                 |  |
| 37. | Katalog części zamiennych w języku polskim lub angielskim                                                                                           |  |

2. Udzielam ..... miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

**Minimalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi 24 miesiące.**

*Jeżeli Wykonawca nic nie wpisze w wyznaczonym miejscu w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy i przyzna 0 punktów w tym kryterium.*

3. Termin wykonania zamówienia – ..... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

**Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**

*Jeżeli Wykonawca nic nie wpisze w wyznaczonym miejscu w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i przyzna 0 punktów w tym kryterium.*

4. Wyrażam zgodę na opłacenie faktury w terminie do **30 dni** od dnia zatwierdzenia faktury przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, **tj. do dnia 18.03.2021 r.**
7. Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że<sup>1</sup>:
- a) Przedmiot zamówienia zrealizuję siłami własnymi.
- b) Powierzę Podwykonawcom realizację następujących części zamówienia

---

Część (zakres) przedmiotu zamówienia

---

Część (zakres) przedmiotu zamówienia

9. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest:

.....  
tel. kontaktowy.....  
faks/e-mail: .....

10. Oświadczam, że jestem *małym/średnim/ dużym*<sup>2</sup> przedsiębiorstwem.

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić;

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić:

11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
12. Oświadczam, że na dzień składania oferty zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną, o której mowa w Rozdziale 27 SWZ oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>3</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
13. Oferta została złożona na ..... stronach.
14. Informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj., .....(należy podać jakie dokumenty zamawiający może samodzielnie pobrać) z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym .....
15. Do oferty dołączono:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
imię i nazwisko  
oraz podpis osoby (osób)  
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

- 
- 1) **średnie przedsiębiorstwo** – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;
- 2) **małe przedsiębiorstwo** – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
- 3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*  
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).