

Dostawa zmiatarki ulicznej fabrycznie nowej zamontowanej na pojeździe ciężarowym.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne zabudowy:

- Zmiatarka fabrycznie nowa, rok produkcji minimum 2021
- Zamontowana na podwoziu samochodu ciężarowego
- Homologacja
- Ilość szczotek: 3 talerzowe, 1 walcowa
- System zraszania szczotek talerzowych i kanału ssawnego
- Szczotka przednia do zmiatania opasek, zamontowana na czołownicy, możliwość zmiatania prawej i lewej strony
- Opróżnianie pojemnika na zmiotki z tyłu pojazdu, obsługiwane z kabiny kierowcy
- Pojemność zbiornika na zmiotki netto: minimum 5,5 m³
- Pojemność zbiornika na wodę minimum 1 400 l
- Filtr wody
- Myjka wysokociśnieniowa o minimalnych wymaganiach 100 bar, 15 l/min, z lancą
- Wąż spustowy wody brudnej na tylnej klapie zbiornika
- Agregat zmiatający montowany z prawej i z lewej strony, ciągniony
- Możliwość zmiatania dwoma agregatami jednocześnie
- Regulacja nacisku szczotki talerzowej z kabiny
- Pulpit sterujący umieszczony w kabinie pojazdu
- Wskaźnik poziomu wody
- Możliwość sterowania dyszami wodnymi z pulpitu
- Ssawy na kołach
- Minimalna szerokość ssawy: 680 mm
- Minimalna szerokość rury ssawnej: 250 mm
- Silnik zabudowy: silnik wysokoprężny, moc min. 55 kW lub napęd hydrostatyczny od przekładni napędzanej silnikiem podwozia pojazdu
- Monitor z systemem kamer: tył pojazdu i lewy agregat zmiatający

- Pneumatyczne urządzenie do opróżniania instalacji z wody w przypadku zagrożenia mrozem
- Reflektor roboczy oświetlający miejsce sprzątania
- Światło ostrzegawcze led pomarańczowe na zamiatarce i na kabinie kierowcy

Dane techniczne podwozia pod zabudowę:

- Silnik spełniający normę: Euro 6
- Moc silnika: min. 130 kW
- DMC do 16 000 kg
- Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2021
- Kierownica po prawej stronie
- Fotel kierowcy pneumatyczny
- Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna
- Klimatyzacja
- Tempomat
- ~~Wlot powietrza górny na dachu kabiny~~
- Napęd: oś tylna, 4x2
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Oferowane urządzenia muszą pochodzić z produkcji seryjnej i nie mogą zawierać prototypowych rozwiązań dostosowujących oferowane urządzenia do wymogów opisu przedmiotu zamówienia.
- Gwarancja na cały pojazd 36 miesięcy.
- Odległość serwisu maksymalnie do 150 km, czas reakcji serwisu na usterkę maksymalnie do 48 h (liczonych w dniach roboczych).
- Termin realizacji zamówienia: Dostawa w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- Pojazd musi posiadać kompletną dokumentację: dokumenty umożliwiające dokonanie pierwszej rejestracji do ruchu drogowego w Polsce, instrukcje obsługi w języku

polskim, katalog części zamiennych w języku polskim lub języku angielskim, dwa komplety kluczyków.

- Pojazd nie może być w żadnym elemencie uszkodzony, musi być sprawny technicznie i gotowy do pracy.

Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia, w dniu dostawy pojazdu, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu. Szkolenie oraz dokumenty w języku polskim.